

# **BIZTONSÁGI ADATLAP**

Készült a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján



A kiállítás kelte: 2008.02.13.

A felülvizsgálat kelte: 2017.05.26.

Verziószám: 11.

## **► 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

### **1.1. Termékazonosító**

Terméknév: VIATEX HÍGÍTÓ 404

### **1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Keverék felhasználása: útjelző festék hígító

### **1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

#### **Továbbfelhasználó**

Cég neve	GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.
Cím	9023 Győr, Körkemence u. 3.
Telefon	+36-96/516-530
Fax	+36-96/411-108
Biztonsági adatlapért felelős személy	gyorlakk@gyorlakk.hu

### **1.4. Sürgősségi telefonszám**

#### **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**

Cím	1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon	+36 (1) 476-64-64
Fax	+36 (1) 476-11-38
Díjmentesen hívható zöld szám (0-24 h)	+36 (80) 20-11-99

## **► 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**

### **2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

A keverék 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozása:

#### **Veszélyességi osztályok és kategória kódjaik**

Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, 2. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemirritáció, 2. kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória
Repr. 2	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
STOT RE 2	Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória

#### **Figyelmeztető mondatok**

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (bőrön át, szájon át, belélegzés) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr).

### **2.2. Címkézési elemek**

**Figyelmeztetés(ek)** Veszély

Veszélyt jelző piktogram(ok)



Figyelmeztető mondat(ok)

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (bőrön át, szájon át, belélegzés) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr).

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)

P201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P242	Szikramentes eszközök használandók.
P260	A gőzök, permet belélegzése tilos.
P280	Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501	A tartalom, edény elhelyezése hulladékként: Az országos, helyi előírásoknak megfelelően.

**Veszélyes összetevők:** Aceton, Izobutil-metil-ke-ton, Toluol

**2.3. Egyéb veszélyek**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

**► 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

**3.1. Anyagok**

A termék keverék.

**3.2. Keverékek**

NÉV CAS-szám EK-szám Regisztrációs szám	Koncentráció- tartomány, %	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	
		Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai	Figyelmeztető mondatok kódjai
Aceton 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49	50-60 %	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066

NÉV CAS-szám EK-szám Regisztrációs szám	Koncentráció- tartomány, %	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	
		Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai	Figyelmeztető mondatok kódjai
Izobutil-metil- keton 108-10-1 203-550-1 01-2119473980-30	20-30 %	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3	H225 H319 H332 H335 EUH066
Toluol 108-88-3 203-625-9 01-2119471310-51	20-30 %	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 2	H225 H304 H315 H336 H361d H373

Veszélyességi osztályok és kategóriák, valamint a figyelmeztető mondatok kódjainak teljes szövege a 16. szakaszban található.

#### ► 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

###### Általános elsősegélynyújtás

A balesetet szenvedett személyek mentésének megkísérlése előtt különítse el a területet minden lehetséges gyújtóforrástól, beleértve az elektromos áram kikapcsolását. Zárt helyre történő belépés előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és ellenőrizze, hogy a légkör biztonságos és belélegezhető. A szennyezett ruházatot öntse le vízzel az eltávolítás előtt, hogy elkerülje a sztatikus elektromosság miatti szikrák kockázatát.

###### Belégzést követően

Vigye a sérültet friss levegőre, helyezze nyugodt környezetbe, tartsa melegen és nyugalmi állapotban, szoros ruházatát lazítsa meg. A helyszínre szükség esetén hívjon orvost. Ha nincs légzés vagy ha a légzés rendszertelen képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

###### Szembe jutás esetén

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítse ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén szakorvosi ellátás szükséges.

###### Bőrre jutáskor

Vegye le a szennyezett ruházatot, lábbelit és mossa le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

###### Lenyelés esetén

Vigye a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsa meg és fektesse kényelmes helyzetbe. Azonnal öblítse ki a szájüreget vízzel, a beteget ne hánytassa. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét, ne várja meg a tünetek jelentkezését. Eszméletlen sérültnek ne adjon be semmit száján át.

##### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (bőrön át, száján át, belélegzés) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr).

##### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs elérhető különleges információ.

## ► 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyes folyadék. Forró felületektől, szikrától vagy nyílt lángtól meggyulladhat. Elektromos feltöltődés veszélye miatt a tartályokat, csővezetéseket földelni kell. Tűzvédelmi intézkedések során figyelembe kell venni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait.

### 5.1. Oltóanyag

**A megfelelő oltóanyag:** vízpermet, a felület (csak nagy kiterjedés esetén) lehűtésére. Tűz esetén a veszélyeztetett edényzet vízpermettel hűtendő. Alkalmazható még hab-, széndioxid-, poroltó.

**Az alkalmatlan oltóanyag:** a nagy nyomású vízszugár fröccsenést és a tűz terjedését okozhatja. Kerülje a hab és víz egyidejű alkalmazását ugyanazon a felületen, mert a víz megszünteti a habot.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem ismert a keverékből származó különleges veszély.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, tűzálló ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szem- és az arcfelület védelmét biztosító izolációs légzésvédő használata szükséges. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

---

## ► 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A szennyezett területet ki kell szellőztetni, a termék gőzének belélegzését kerülni kell. Az esetleges tüzeket el kell oltani, nyílt lángot és dohányzást mellőzni kell. Kerülni kell a szikraképződést. A szivárgást meg kell szüntetni, ha ez személyi sérülés veszélye nélkül megtehető. A baleset színhelyéről el kell távolítani minden olyan személyt, akinek a jelenléte nem feltétlen szükséges.

Kerülni kell az érintkezést bőrrel, szemmel és ruházattal. Antisztatikus védőruha, védőkesztyű, csúszásmentes védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. A mentésben részt vevők részére szükség esetén (pl. tűz esetén) biztosítani kell a légzés védelmet (lásd 5.3. alpont). A dolgozók figyelmét fel kell hívni a robbanásveszélyes keverék keletkezésének lehetőségére, továbbá arra, hogy gőzei a padlózat közelében összegyűlhetnek.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétesését és továbbterjedését. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba, közcsatornába és föld alatti helyekre juttatni nem szabad. A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtse össze. A környezet veszélyeztetése esetén értesítse az illetékes hatóságot.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés esetén az anyagot felcímkézett tartályokba fel kell szivattyúzni, a maradékot szívóképes nem éghető anyaggal fel kell itatni, amelyet biztonságos lerakóhelyre kell szállítani, és előírás szerint meg kell semmisíteni. Viseljen személyi védőeszközöket. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanás biztos berendezést. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg, akadályozza meg élővízbe, talajba, közcsatornába és föld alatti helyekre jutását, szétesését. Illetéktelen személyeket tartsa távol a kiömlött anyag területétől.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még 1. szakasz a sürgősségi kapcsolatra vonatkozóan, a 8. szakaszt az egyéni védőeszközökre vonatkozóan és a 13. szakaszt a hulladékkezelési információkkal kapcsolatban.

---

## ► 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Zárt helyiségben, szellőztetés nélkül ne használja! Gyűjtőforrás, nyílt láng közelében alkalmazni tilos! Csak szikramentes szerszámokkal dolgozzon! A termék tárolásának és kezelésének helyén tilos enni, inni és dohányozni! Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést, illetve a gőzök, permet belélegzését. Használatot követően kezet kell mosni.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Eredeti, zárt csomagolásban, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. A keveréket élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Kezelésre vonatkozóan lásd még a 8.1. alpontot. A tárolás során figyelembe kell venni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) előírásait.

**Eltarthatósági idő:** gyártástól számított 36 hónap.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Lásd 1.2. alpont.

**► 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**

**Expozíciós határértékek (25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM rendelet alapján)**

Az ÁK és CK értékkel rendelkező veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett értékei:

Név	CAS szám	ÁK (mg/m <sup>3</sup> )	CK (mg/m <sup>3</sup> )	megjegyzés
Aceton	67-64-1	1210	2420*	i, EU1
Izobutil-metil-keton	108-10-1	83	208	EU1
Toluol	108-88-3	190	380	b, i, II.2., BEM, EU2

i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)

EU1: 91/322/EGK irányelvben közölt érték

b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe

BEM: biológiai expozíciós mutató

EU2: 2006/15/EK irányelvben közölt érték

II.2.:

Kategória jele	Kategória (besorolás)	Értéke (CK)	Időtartama (perc)	Műszakonkénti gyakorisága
II.	FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül, II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig	4 x ÁK	15	4

\* „Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva.

**Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján**

Kategória jele	KATEGÓRIA (BESOROLÁS)	ÉRTÉKE CK	CSÚCSKONCENTRÁCIÓ	
			IDŐTARTAMA (perc)	MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA
	EGYÉB	8 x ÁK	60 perc/műszak	

**Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei VIZELETBEN**

Név	Biológiai expozíciós (hatás) mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték mg/g kreatinin	Megengedhető határérték
				mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek)
Toluol	o-krezol	műszak után	1	1,05

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a keverék kiömlését, padlózatra, ruházatra, bőrre, szembe jutását, gőzének belélegzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni nem szabad. Lásd még a 7. szakaszt. Csak jól szellőztetett helyiségben (megfelelő határfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell.

### 8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

**Légzésvédelem:** A szellőzéssel olyan légállapotot kell biztosítani, hogy a levegő oldószer-szennyeződése A munkahelyek kémiai biztonságáról kiadott 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM rendeletben előírt határértéket nem haladhatja meg. A vegyi anyagoknál megszokott elővigyázatossággal kezeljük: zárt térben vagy elégtelen szellőzés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges.

Javaslat: szűrő típus: A

**Kézvédelem:** Az oldószerekkel szemben védelmet nyújtó védőkesztyű. A védőkesztyűnek ellenálló, vízálló anyagból kell készülnie. Mivel a termék több anyagból álló keverék, a kesztyű anyagának tartósságát nem lehet előre kiszámítani és használat előtt meg kell vizsgálni. A védőkesztyűt a viselési (hordási) jelnek megfelelően kell visszarakni.

Javaslat: a kesztyű anyaga: butilkaucsuk, a kesztyű anyagvastagsága: 0,5 mm

**Szemvédelem:** Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg és/vagy védőálarc.

**Testfelület:** Az oldószerek hatásával szemben ellenálló védőruha használata szükséges.

**Egyéb:** Az elszennyeződött védőruházatot, védőeszközt le kell cserélni. A munkahelyen dohányozni, nyílt lángot használni, szikraképződést okozó szerszámmal dolgozni, étkezni, élelmiszert tárolni nem szabad.

Gondoskodni kell a munkaközi és munka utáni tisztálkodás lehetőségéről. A kiömlött anyagot – védőfelszerelésben – azonnal fel kell takarítani.

### 8.2.3 A környezeti expozíció ellenőrzése

Felhasználáskor figyelembe kell venni a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról, valamint a 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről előírásait.

## ► 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a) külső jellemzők	átlátszó folyadék	
szín	színtelen vagy enyhén sárgás	
b) szag	nem áll rendelkezésre	
c) szagküszöbérték	nem áll rendelkezésre	
d) pH	nem áll rendelkezésre	
e) olvadáspont/fagyáspont	nem áll rendelkezésre	
f) kezdő forráspont és forrásponttartomány	65-110°C	MSZ EN ISO 4626
g) lobbanáspont	23°C alatt	MSZ EN ISO 1523
h) párolgási sebesség	nem áll rendelkezésre	
i) gyúlékonyság	nem áll rendelkezésre	
j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	nem áll rendelkezésre	
k) gőznyomás	nem áll rendelkezésre	
l) gőzsűrűség	nem áll rendelkezésre	
m) relatív sűrűség (20°C)	0,800-0,850 g/cm <sup>3</sup>	MSZ EN ISO 2811-1
n) oldékonyság	az oldószerek egy része vízzel elegyedik	
o) megoszlási hányados:		
n-oktanol/víz	nem áll rendelkezésre	
p) öngyulladási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre	
q) bomlási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre	

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| r) viszkozitás           | nem áll rendelkezésre |
| s) robbanásveszélyesség  | nem áll rendelkezésre |
| t) oxidáló tulajdonságok | nem áll rendelkezésre |

## 9.2. Egyéb információk

További adat nem áll rendelkezésre a keverék egészét tekintve.

---

## ► 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás esetén (lásd 7. szakasz) a termék stabil.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás esetén (lásd 7. szakasz) a termék stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Az erős oxidálószerrel (peroxidok, kromátok stb.) való érintkezés tűzveszélyt okozhat.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nitrátokat vagy egyéb erős oxidálószerket (pl. klorátok, perklorátok, folyékony oxigén) tartalmazó keverékek.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem ismert. Az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás esetén (lásd 7. szakasz) a termék stabil.

---

## ► 11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Nem állnak rendelkezésre a termékre vonatkozó konkrét toxikológiai információk, annak toxicitására az összetevők adataiból tudunk következtetni jelenlegi ismereteink alapján.

- a) akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Az összetevőkre vonatkozó információ:

Aceton (67-64-1): Lenyelve/szájon át: 10-20 ml-t beadva felnőtt férfinnél nem volt komolyabb következménye, 50 ml-nél is csak éles érzést váltott ki a nyaknál. Belélegezve: az aceton gőze kábulatot és narkózist okoz.

LD <sub>50</sub> (szájon át, ember)	0,05 g/kg
LD <sub>50</sub> (szájon át, patkány)	5800 mg/kg
LD <sub>50</sub> (szájon át, egér)	3000 mg/kg
LD <sub>50</sub> (nyúl)	20 g/kg
LC <sub>50</sub> (belégzés, patkány)	70 mg/l/4 h
LC <sub>50</sub> (belégzés, patkány)	50100 mg/m <sup>3</sup> /8 h

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1):

LD <sub>50</sub> (szájon át, patkány)	> 2000 mg/kg (irodalmi adat)
LD <sub>50</sub> (bőrön át, patkány)	> 2000 mg/kg (irodalmi adat)
LC <sub>50</sub> (belégzés, patkány):	> 2-20 mg/l/4h (irodalom adat)

Toluol (108-88-3): nem besorolt

LD <sub>50</sub> (szájon át, patkány)	5000 mg/kg
LC <sub>50</sub> (belégzés, patkány)	30000 ppm/4 h (irodalmi adat)
ATE CLP (szájon át)	5000 mg/kg

- b) bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (Skin Irrit. 2)

#### Az összetevőkre vonatkozó információ:

Aceton (67-64-1): abszorbeálódik a felhámra, de ezen az úton nem kell félni mérgezésről. Az anyag csak enyhén irritatív a bőrre, s telítődik, viszont a zsíroló hatása miatt növeli a bőrfertőzés iránti érzékenységet és az ekcéma kialakulását.

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nyúl, enyhe irritáció (irodalom szerint)

Toluol (108-88-3): bőrirritáló hatású

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (Eye Irrit. 2)

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): átmeneti irritációt okoz, szemégés, könnyezés, szűrő kellemetlen érzés, a szem elvörösödése, fájdalma kíséri.

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nyúl, irritáló (irodalom szerint)

Toluol (108-88-3): nem besorolt

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): guineai malac: negatív eredmény

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): légzőszervekre és bőrre (tengeri malac), a maximális hatást vizsgáló teszt eredménye: nem érzékeny, OECD teszt irányelv 406 (irodalom szerint)

Toluol (108-88-3): nem besorolt

e) csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): Salmonella typhimurium: negatív, Escherichia coli: negatív

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): Genotoxicitás in vitro, Ames teszt (Salmonella typhimurium) eredménye: nem mutagén (irodalom szerint)

Toluol (108-88-3): nem besorolt

f) rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): nem karcinogén állatkísérletekben

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs információ

Toluol (108-88-3): nem besorolt

g) reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (Repr. 2)

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): állatkísérletekben mindenféle reprodukciós degeneráció

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs információ

Toluol (108-88-3): feltehetően károsítja a születendő gyermeket

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (STOT SE 3)

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs információ

Toluol (108-88-3): álmoságot vagy szédülést okozhat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (STOT RE 2)

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): gőze a következőket okozhatja: kötőhártya-gyulladás, rhinopharyngitis, hörghurut, ritka esetben gyomorhurut és enyhe bél abnormális vérszegénységet és teljes egészségromlás. A szájon át történő krónikus



hatásra meghatározott NOAEL: 100 mg/kg/nap és LOAEL: 500 mg/kg/nap szubkrónikusan (30-90 nap), patkányokon végzett vizsgálatokban. A vizsgálatokat a máj súlyára, a vesére és a vesemérgezésre is kiterjesztve értékelték.

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs információ

Toluol (108-88-3): ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (bőr, belégzés, lenyelés esetén) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr)

j) aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek (Asp. Tox. 1)

**Az összetevőkre vonatkozó információ:**

Aceton (67-64-1): nincs adat

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs információ

Toluol (108-88-3): lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet

---

**► 12.SZAKASZ: Ökológiai információk**

**12.1. Toxicitás**

A keverékre vonatkoztatva nem állnak rendelkezésre kísérletekből származó adatok, ökotoxikológiai tulajdonságai az összetevők adatai alapján határoztuk meg.

Meg kell akadályozni az anyag vízbe, csatornába vagy a talajba jutását. Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni (lásd 13. szakasz).

**Veszélyes összetevőkre vonatkozó információk:**

Aceton (67-64-1):

EC <sub>50</sub> (Daphnia magna, 24-48 h)	10 mg/l
EC <sub>50</sub> (Daphnia magna, 48 h)	12600-12700 mg/l
LC <sub>50</sub> (Salmo gairdneri, 96 h)	5540 mg/l
LC <sub>50</sub> (Lepomis macrochirus)	8300 mg/l
LC <sub>50</sub> (Pimephales promelas, 96 h)	8120 mg/l
LC <sub>50</sub> (Poecilia reticulata, 14 d)	7032 mg/l

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1):

EC <sub>50</sub> (Desmodesmus subspicatus, 48 h)	> 100 mg/l (statikus teszt, irodalmi adat)
LC <sub>50</sub> (Daphnia magna és már vízi gerinctelen, 96 h)	> 100 mg/l (irodalmi adat)
LC <sub>50</sub> (Pimephales promelas, 96 h)	> 10 mg/l (irodalmi adat)

Toluol (108-88-3): veszélyes a környezetre, nem veszélyes az ózonrétegre

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

Nem ismert a keverék egészére nézve.

**Veszélyes összetevőkre vonatkozó információk:**

Aceton (67-64-1): A meghatározott jellemző alapján biológiailag könnyen lebontható (91 %, 28 nap alatt) 25 °C-on 231 Hgmm-es gőznyomása mellett az aceton gőz állapotban fordul elő az atmoszférában. Ez a gőzfázis fotokémiai bomlási reakcióval hidroxil-gyököket képez 71 napos feltételezett bomlási felezési idővel. Az aceton fotobomlását a napsugárzás is okozhatja 80 napos feltételezett bomlási felezési idővel. Várható, hogy az aceton erőteljesen lebontható biológiailag aerob és anaerob körülmények közt egyaránt.

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): biobomlás: levegőn, > 70 %, eredmény: biobomlás lehetséges, expozíciós idő: 7 nap, OECD teszt irányelv 301 E (irodalom szerint)

Toluol (108-88-3): perzisztencia és lebonthatóság: a toluol biológiailag nehezen lebontható. Biokémiai oxigénigény (BOI): 0,86 g O<sub>2</sub>/g anyag. Kémiai oxigénigény (KOI): 0,7 g O<sub>2</sub>/g anyag. BOI (elméleti oxigénigény EOI%): 0,86 EOI %

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

Nem ismert a keverék egészére nézve.

#### **Veszélyes összetevőkre vonatkozó információk:**

Aceton (67-64-1): a számított BCF = 1 érték alapján a vízi szervezetekben alacsony bioakkumuláció várható

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs rendelkezésre álló adat

Toluol (108-88-3): Log Kow: 2,65 irodalmi adat

#### **12.4. A talajban való mobilitás**

Nem ismert a keverék egészére nézve.

#### **Veszélyes összetevőkre vonatkozó információk:**

Aceton (67-64-1): a meghatározott jellemző – Koc (talajon történő adszorpció megoszlási együtthatója) = 1 értéke alapján nagyon magas mobilitás várható a talajban

Izobutil-metil-ke-ton (108-10-1): nincs rendelkezésre álló adat

Toluol (108-88-3): felületi feszültség: 27,93 mN/m (25°C-on). Ökológia – talaj: a vízben könnyen elpárolog, ha a talajvízbe szivárog eléri a talajvizet, könnyen szétterjedhet.

#### **12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Nem ismert a keverék egészére nézve.

#### **12.6. Egyéb káros hatások**

Nincs elérhető különleges információ.

---

### **► 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

#### **13.1. Hulladékkezelési módszerek**

A keverék maradékai és göngyölegei kezelésekor a 2012. ÉVI CLXXXV. törvény a hulladékról és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező előírásai szerint kell eljárni. A kiürült edényzet még tartalmazhat oldószer gőzöket, ami tűz-és robbanásveszélyes. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását, továbbterjedését. A keveréket élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

#### **Európai hulladék katalógus**

A hulladék kódot az EWC Irányelvek (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerint kell meghatározni, tekintettel a felhasználási területre.

07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 01 04\* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

08 01 festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 15\* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap

08 01 17\* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

08 01 21\* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 10\* veszélyes anyagokat maradványként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

(\*: veszélyes hulladék)

A fent említett EWC-kódok javaslatok a besoroláshoz, a pontos hulladékkódot a felhasználó állapítja meg a fent említett rendeletben leírtak alapján.

---

### **► 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

#### **14.1. UN-szám**

UN 1263

#### **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

Festék segédanyag

<b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>	3.
<b>14.4. Csomagolási csoport</b>	II.
<b>14.5. Környezeti veszélyek</b>	-

#### **14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Az ADR szabályzatának betartása mellett különleges óvintézkedésre nincs szükség.

#### **14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható.

---

### **► 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

#### **15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

<b>Veszélyes anyagok</b>	<b>2000. évi XXV. törvény</b> a kémiai biztonságról <b>44/2000. (XII.27.) EüM rendelet</b> a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól Az Európai Parlament és a Tanács <b>1907/2006/EK rendelete</b> (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács <b>1272/2008/EK rendelete</b> (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2015. május 28-i (EU) <b>2015/830</b> bizottsági rendelethez <b>25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet</b> a munkahelyek kémiai biztonságáról
<b>Veszélyes hulladékok</b>	<b>2012. évi CLXXXV. törvény</b> a hulladékról <b>225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet</b> a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
<b>Munkavédelem</b>	<b>1993. évi XCIII. törvény</b> a munkavédelemről végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben
<b>Tűzvédelem</b>	<b>54/2014. (XII. 5.) BM rendelet</b> az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
<b>Szállítás</b>	<b>2015. évi LXXXIX. törvény</b> a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről <b>61/2013. (X. 17.) NFM rendelet</b> a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
<b>Környezetvédelem</b>	<b>26/2014. (III. 25.) VM rendelet</b> az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról <b>4/2011. (I. 14.) VM rendelet</b> a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről előírásait <b>2012. évi CLXXXV. törvény</b> a hulladékról <b>225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet</b> a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól <b>72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet</b> a hulladékjegyzékről

#### **15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Nem áll rendelkezésre a keverék vonatkozásában kémiai biztonsági értékelés.

### ► 16.SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatlapon szereplő 3. szakaszban feltüntetett veszélyes összetevők veszélyességi mondatai:

Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, 2. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemirritáció, 2. kategória
Acute Tox. 4	Akut toxicitás, kategória 4. (belégzés)
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória
Repr. 2	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
STOT RE 2	Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmatlan.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (dermális, belégzés, orális) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr).
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

#### 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás és alkalmazott eljárás:

A keveréket alkotó összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján történt az osztályozás. A keverék osztályba sorolása a receptúra szerint, pontos bemérési mennyiségek alapján készült.

#### További információ

„►” Felülvizsgált információt tartalmaz. Verziószám: 11.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló adatok alapján. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A közölt adatok a termékek biztonságos felhasználásához nyújtanak segítséget, de nem pótolják a szükséges műszaki ismereteket.

Győr, 2017. május 26.