

tesa® Professional 4668 Fóliaragasztószalag



Termék Információk

Átlátszó javítószalag

A tesa® 4668 olyan sokoldalú és átlátszó javítószalag, amely UV-fény-, időjárás- és öregedésállóságának köszönhetően különösen alkalmas kültéri használatra. A masszív javítószalag a legmagasabb követelményeket támaztó szakembereket is lenyűgözi ragasztóerejével, valamint kopásállóságával és kémiai behatásokkal szembeni ellenállásával. Gyakran használják házépítésnél, továbbá a Svéd Építőipari Műszaki Jóváhagyó Intézet (SITAC-Swedish Institute for Technical Approval in Construction) tanúsítványával rendelkezik.

Fő alkalmazási terület

- Bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Műanyagok javításához
- LDPE-fólia rögzítéséhez építőipari alkalmazásoknál
- Műanyag zsákok tömítéséhez
- Átlátszó fólia szinte láthatatlan javításokhoz

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Műszaki adatok

• Hátlap anyaga	PE fólia	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Teljes vastagság	140 µm	• Hőmérsékletállóság rövid távon	95 °C
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Hőmérsékletállóság (30 perc)	95 °C
• Szakadási nyúlás	500 %	• UV-állóság	24 weeks
• Szakítószilárdság	20 N/cm		

Tapadás

- acélhoz 3.4 N/cm

Tulajdonságok

• Kézzel téphetőség	●●	• Lágyítószernek ellenálló	●●
• Könnyen eltávolítható	igen	• UV-állóság	●●●●
• Könnyen rá lehet írni	nem	• Water resistance	●●●●
• ..szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik	egyáltalán nem	• Fluoreszkáló	nem
• Kopásállóság	●●●	• Megfelelőség	●●●●
• Öregedésállóság (UV)	●●●●	• Párásodás	●●●
• Nedvességállóság	●●●	• Visszaszedhetőség 14 nap (23°C) után	●●●
• Tengervízálló	●●	• Visszaszedhetőség 14 nap (85°C, 95% r.h.) után	●●●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=04668>

tesa® Professional 4668 Fóliaragasztószalag

Termék Információk



Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=04668>