

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

SORITON® PVC-ragasztó

pvc-, linóleum-, parafa- és szőnyegpadló ragasztó

OKBI azonosító: B-14030234

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Vizes diszperziós poliakrilát kötőanyagú ragasztó, mely kontakt módon ragaszt. Vízzel hígítható, oldószermentes. A székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

PVC, linóleum, parafa, valamint szőnyegpadló nedvszívó alapra (pl. beton, cement- és gipszesztrich, egyéb cementhabarcs) történő ragasztására.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	krémfehér
Allag:	pasztaszerű
Szárazanyag-tartalom	77-81 tömeg %
Sűrűség:	1300-1400 kg/m ³
Viszkozitás 23°C-on, Brookfield viszkoziméter, 1-es feltét	10260 mPas
Nyitott idő:	20-25 perc
Szellőzési idő:	5-15 perc
Anyagszükséglet:	0,3 – 0,4 kg/m ²

FELHASZNÁLÁS

A felület előkészítése:

Az aljzatbeton megfelelő szilárdságú legyen és mindenféle szennyeződéstől mentes. A felületi egyenetlenségeket gletteléssel vagy önterülő aljzatkiegyenlítő habarccsal (Soripon, Soripon extra, Soripon expressz) szüntessük meg. Tartsuk be a kiegyenlített aljzat burkolására vonatkozó előírásokat, várakozási időket.

A ragasztás

Ha tárolás közben a ragasztó felületén vékony hártya keletkezett, akkor felhasználás előtt távolítsuk el. A megkötött, száraz glettre vagy kiegyenlítő rétegre fogazott glettvassal, vagy fogazott műanyaglappal hordjuk fel a ragasztót.

Az aljzat szívóképeségétől, páratartalmától függően 5-15 perc elteltével fektessük le a burkolatot a még nedves ragasztóágyra és a teljes felületen alaposan nyomjuk rá a padlóra. 15-20 perc elteltével ellenőrizzük, hogy a burkolatszélék megfelelően tapadnak-e az aljzathoz. Ha szükséges a széleket ismételtlen nyomjuk a padlóhoz.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2020 JÚLIUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Használat után a csomagolóanyagot gondosan zárjuk vissza, ügyeljünk arra, hogy az edény belső falán lehetőleg ne maradjon ragasztóanyag. A ragasztóréteg 24 óra múlva terhelhető, de a teljes szilárdságot kb. 3-4 nap múlva éri el. Ne használjuk a ragasztót +10 °C alatt és 75%-nál magasabb relatív páratartalomnál. A PVC-burkolatot a ragasztása előtt legalább 8 órával ki kell teríteni és klimatizálni kell. A szerszámok a ragasztó megkötése előtt vízzel tisztathatók.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása esetén a termék az egészséget nem veszélyezteti. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

Osztályba sorolás: Bőrszenzibilizáció: 1. kategória

Veszélyt jelző piktogram: **GHS07**



Figyelmeztetés: **FIGYELEM**

Veszélyt meghatározó összetevő:

- fenyőgyanta,
- 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;
- 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke (CIT/MIT).

Figyelmeztető mondat:

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 – Kerülje a gőz/permet belégzését.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.

P302+P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 04 09*.

A veszélyes hulladék ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.

A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;

-(etiléndioxi)dimetanol,

-5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

Felesleges maradéka élővizekbe, talajba, közcatornába nem kerülhet.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1 kg műanyag dobozban, 5 kg műanyag vödörben

Tárolás: Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, +5°C felett. Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. Nem tűzveszélyes készítmény.

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 18 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.