

tesa® Professional 4344

beltéri színelválasztó festőszalag



Termék Információk

A tesa® Professional beltéri színelválasztó festőszalag egy különösen vékony, de erős papír hordozóból és akril ragasztóból áll. Ez a kombináció beltéri használat esetén 3 hónap után is nyomtalan eltávolítást tesz lehetővé. Segítségével lehetséges a borotvaéles színelválasztás, a festékmegfolyás pedig minimálisra csökkenthető. Magas kötőanyagú festékeknel (pl. latex) a teljes száradást meg kell várni a szalag használata előtt.

Jellemzők

- borotvaéles színelválasztás
- tökéletes tapadás, szakadásálló
- beltéren 3 hónapig nyomtalanul eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Műszaki adatok

- | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Szakadási nyúlás | 4 % |
| • Szín | orange | • Szakítószilárdság | 30 N/cm |
| • Teljes vastagság | 90 µm | • UV-állóság | 4 weeks |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tapadás

- acélhoz 1.7 N/cm

Tulajdonságok

- | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|
| • Kézzel téphetőség | ●●●● | • Festék megkötés | ●●●● |
| • Érzékeny felületekhez megfelelő | ●●● | • Éles színű szél | ●●●● |
| • Egyenetlen felületekhez megfelelő | ●●● | • Megfelelőség | ●●●● |

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

tesa® Professional 4344

beltéri színelválasztó festőszalag



Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=04344>