

# tesa® Professional 64620 W



## Termék Információk

### Általános kétoldalas ragasztószalag

A tesa® 64620 általános célú kétoldalas szőnyegragasztó szalag, fehér színű PP hordozóval és szintetikus gumi ragasztóval. Kézzel téphető, ezért könnyen kezelhető, ezáltal a szőnyegek könnyen és biztosan rögzíthetők. Ez a ragasztószalag különösen hasznos az ezermestereknek, de egyéb munkákhoz is használható.

### Jellemzők

- Tartós szőnyegragasztáshoz, könnyebb és közepes megterheléssel
- Általános célú ragasztószalag

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Műszaki adatok

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Liner típusa	pergamen
• Szín	fehér	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	185 µm	• Fedőfólia vastagsága	75 µm
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Fedőfólia súly	68 g/m <sup>2</sup>
• Szakadási nyúlás	80 %	• Hőmérsékletállóság rövid távon	80 °C

#### Tapadás

• acélhoz (kezdeti)	10.5 N/cm	• acélhoz (14 nap után)	17.0 N/cm
• acélhoz	11.0 N/cm	• PE-hez (14 nap után)	9.5 N/cm
• PE-hez (kezdeti)	6.5 N/cm	• PP-hez (14 nap után)	13.5 N/cm
• PP-hez (kezdeti)	10.0 N/cm	• PC-hez (14 nap után)	12.5 N/cm
• PC-hez (kezdeti)	9.0 N/cm		

#### Tulajdonságok

• Kézzel téphetőség	●●●	• UV-állóság	●
• Könnyen eltávolítható	nem	• Water resistance	●
• Hőmérsékletállóság rövid távon	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	●●●●
• Hőmérsékletállóság hosszú távon	40 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	●●●
• Tapadóképeség	●●●●	• Statikus szakítószilárdság 70°C	●●
• Kopásállóság	●●	• Megfelelőség	●●
• Öregedésállóság (UV)	●	• Párásodás	●●●●
• Nedvességállóság	●●●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

# tesa® Professional 64620 W



## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:  
<http://l.tesa.com/?ip=64620>