

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.05 Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma: 0	LENOLAJOS FABEERESZTŐ	Oldal: 1/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalt/vállalkozás azonosítása	
1.1	Termékazonosító: LENOLAJOS FABEERSZTŐ
1.2	Anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Kencék, olajfestékek levegőn száradó alkidgyantás lakkok hígítására. Lakossági és ipari felhasználásra.
1.3	A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: TOPCHEM Hungary Kft. Cím: 2315 SZIGETHALOM NYÁR U 128/B Telefon: 06-20-573-3536, e-mail: topchemkft@gmail.com
1.4	Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (24 órás szolgálat) Budapest Nagyvárad tér 2. Információs segélytelefon (06)-80-20-11-99
2. szakasz: A veszély azonosítása	
2.1	Az anyag vagy keverék besorolása: Flam. Liq. - Tűzveszélyes folyadék:3, Asp. Tox. - Aspirációs Toxicitás:1, Eye Irrir. - Szemirritáció:2 STOTSE. - Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (központi idegrendszer):3
2.2	Címkézési elemek  Figyelmeztetés: Veszély H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. P210: Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.04 Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma: 0	LENOLAJOS FABEERESZTŐ	Oldal: 2/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

P264: A használatot követően a kezét, arcot alaposan meg kell mosni. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. P301+P310: Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301+P361+P353: Ha bőrre kerül:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340: Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugodt testhelyzetbe kell elhelyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301+P330+P331: Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! P403: Jól szellőző helyen tárolandó. P501: A csomagolás, tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe újírtendő.	
---	--

2.3 Egyéb veszély:
Nincs adat.

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 szakasz: A termék keverék: szerves oldószerek elegye, fő összetevők:benzin

3.2 szakasz: A keverék összetevői:

Megnevezés:	C ₆ -C ₁₁ alifás szénhidrogének elegye
Szinonim megnevezés:	benzin
Benzol tartalom:	<0,1 %
CAS szám:	93763-33-8
EU szám:	297-852-0
Index-szám:	649-343-00-3
Összetevő koncentrációja:	5-10%
Besorolás:	Asp. Tox.:1
H-mondatok:	304
Megnevezés:	propán-2-ol
Szinonim megnevezés:	izopropil-alkohol
CAS szám:	67-63-0
EU szám:	200-661-7
Index-szám:	603-117-00-0
Összetevő koncentrációja:	5 - 10%
Besorolás:	Flam. Liq.:2, Eye Irrit.:2, STOT SE:3
H-mondatok:	225-319-336

Megnevezés:	LENOLAJ
Szinonim megnevezés: CAS szám:	8001-26-1:
EU szám:	232-278-8
Összetevő koncentrációja	80-90 %

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.05 Felülvizsg. kelte:	LENOLAJOS FABEERESZTŐ	Oldal: 3/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések	
4.1	Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: ÁLTALÁNOS: Kerülje el az expozíciót. BELÉGZÉS: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, stabil oldalfekvésben be kell takarni és melegen kell tartani. A légzés elégtelensége esetén oxigént kell adni. Azonnal orvosi segítséget kell hívni, a sérültet kórházba kell szállítani. BŐR: A szennyezett ruházatot haladéktalanul le kell vetni úgy, hogy levetés közben az anyag ne kerüljön a szabad bőrfelületre és a bőrfelületet bő vízzel, szappannal le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek, orvosi segítséget kell hívni. SZEM: Távolítsa el a kontaktlencsét. A szemhéjakat finoman szétfeszítve a nyitott szemet azonnal öblítsük bőven tiszta vízzel legalább 15 percen át, panaszok esetén forduljon orvoshoz. LENYELÉS: A száját bő vízzel ki kell öblíteni, majd itassunk bőséges (2-300 ml víz) mennyiségű vizet. Ne hánytassa a sérültet. Forduljon orvoshoz.
4.2	A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Központi idegrendszeri hatások: álmodást, szédülést, narkóziót, magatartás-változást okoz. BELÉGZÉS: Gőze irritálja a légutakat. Belélegezve a tüdőből felszívódik, hosszabb vagy elnyúló expozíció központi idegrendszeri hatásokat okoz. BŐR: Bőrön át felszívódik, nagyobb koncentrációban vagy hosszú expozíció esetén központi idegrendszeri hatásokat okoz.. SZEM: Szembe jutva súlyos irritációt okoz. Tünetek: könnyezés, vörösség, égő fájdalom. LENYELÉS: Lenyelve izgathatja a gyomor-bél rendszert. Központi idegrendszeri hatásokat okoz. A tüdőbe jutó folyadékcseppek tüdőödémát, kémiai tüdőgyulladást okoznak, amely halálos lehet.
4.3	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A központi idegrendszeri hatások, a tüdőödéma és a tüdőgyulladás kialakulása elhúzódó lehet, a sérültet megfigyelés alatt kell tartani.
5. szakasz: Tűzoltási intézkedések	
5.1	Oltóanyag Alkalmazható oltóanyag: vízpermet, hab, homok, oltópor, széndioxid NEM alkalmazható oltóanyag: vízszugár
5.2	Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: A készítmény tűzveszélyes, égés közben mérgező gázok képződnek. A készítmény gőzei a levegővel tűz- és robbanásveszélyes elegyet alkotnak, amely a levegőnél nehezebb, a mélyebb helyeken gyűlik össze.
5.3	Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjon teljes védőöltözetet, túlnyomásos légzőkészüléket. A lezárt edényeket vízpermettel hűtse.

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.05. Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma: 0	LENOLAJOS FABEERSZTŐ	Oldal: 4/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén										
6.1	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök, és vészhelyzeti eljárások: Kerülje az anyaggal való érintkezést. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, viseljen védőruházatot. Zárja körül a területet, távolítsa el minden gyújtóeszközt, tilos a dohányzás. Használjon szikramentes szerszámokat, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődések kialakulását.									
6.2	Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedje kijutni a környezetbe (csatornák, élővizek). Előzze meg a további kifolyást, ha biztonságosan megoldható.									
6.3	A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiség esetén: Inert abszorbenssel (homok, diatóma föld) itassa fel. Nagy mennyiség esetén: szívassa fel tároló edényzetbe. A szennyezett felületeket, tárgyakat mosószeres vízzel mossa le. A hulladékokat és a mosóvizet gyűjtse megfelelő, zárt, feliratozott tartályokban. Az összegyűjtött anyagot előírások szerint ártalmatlanítsa.									
6.4	Hivatkozás más szakaszokra: Tűzveszélyesség: 5.2 szakasz Egyéni védőeszközök: 8. szakasz. Hulladékkezelés: 13. szakasz.									
7. szakasz: Kezelés és tárolás										
7.1	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Csak jó szellőzés mellett használható. Kerülje el a tűz- és robbanásveszélyes oldószer/levegő elegy kialakulását. Szikramentes szerszámokkal dolgozzon. Távolítsa el minden gyújtóforrást, sugárzó hőt. Tilos a dohányzás.									
7.2	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenségekkel együtt: Az edényzetet légmentesen lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Óvja sugárzó hőtől, forró felületektől.									
7.3	Meghatározott végfelhasználások: nyomdaipari segédanyag									
8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem										
8.1	Ellenőrzési paraméterek: Expozíciós határértékek <table><tr><td>Összetevő</td><td>ÁK</td><td>CK</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">mg/m³</td></tr><tr><td>propán-2-ol:</td><td>500</td><td>2000</td></tr></table> 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet alapján	Összetevő	ÁK	CK		mg/m ³		propán-2-ol:	500	2000
Összetevő	ÁK	CK								
	mg/m ³									
propán-2-ol:	500	2000								
8.2	Az expozíció elleni védekezés: Általános követelmények: tartsa be az általános munkahigiéniai utasításokat. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a robbanásveszélyes gőzkoncentráció kialakulását. Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen légzésvédőt "A" típusú betéttel. Kéz védelme: viseljen oldószerálló védőkesztyűt. Szem védelme: viseljen védőszemüveget, szemmosó legyen elérhető közelségben. Bőr védelme: viseljen antisztatikus lángálló védőruhát, fröccsenés veszély esetén védőkötenyt.									

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.05 Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma: 0	LENOLAJOS FABEERESZTŐ	Oldal: 6/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

12. szakasz: Ökológiai információk	
12.1	Toxicitás: Előzze meg, hogy a termék talajra, környezetbe, természetes vizekbe vagy kommunális csatornábajusson. A termék ökológiai vizsgálatát nem végezték el. propán-2-ol: EC ₅₀ hal 9 640 mg/l/96h EC ₅₀ Daphnia 5 102 mg/l/24h EC ₅₀ alga >2 000 mg/l/72h
12.2	Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat.
12.3	Bioakkumulációs képesség: Nincs adat.
12.4	Talajban való mobilitás: A termék vízzel nem elegyedik, a talajvíz réteg tetején helyezkedik el, a talajban mikrobiálisan bontódik.
12.5	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.
12.6	Egyéb káros hatások: nem ismert.
13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok	
13.1	Hulladékkezelési módszerek: A szennyezett vagy fel nem használt terméket arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A kiürült göngyöleg is veszélyeshulladéknak tekintendő. EWC kód: 08 01 11* Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk	
14.1	UN-szám: UN1263 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Festék segédanyag Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 Csomagolási csoport: PG(III) Környezeti veszélyek: nincs A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs különleges óvintézkedés. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat.
14.2	
14.3	
14.4	
14.5	
14.6	
14.7	

TOPCHEM Hungary Kft	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2022.05.05 . Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma: 0	LENOLAJOS FABEERESZTŐ	Oldal: 7/ 7 Verziószám: 1/1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 830/2015 EK rendelet; 453/2010 EK rendelet; 1272/2008 EK rendelet; 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről és rendeletei; 1907/2006/EK rendelete (REACH); 3/2006(I.26.) EüM rendelet; 2000 évi XXV törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei; 44/2000(XII.27.) EüM rendelet és módosítása 33/2004(V.26.) ESzCsM rendelet; 25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása; 98/2001(VI.15.)korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről; 16/2001(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet; 45/1999 EU rendelet.
15.2	Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a dokumentumban leírt készítményre illetve összetevőire vonatkozó Kémiai Biztonsági Értékelés jelenleg nem hozzáférhető.
16. szakasz: Egyéb információk	
	A biztonsági adatlapon használt H-mondatok és rövidítések H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
	A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk, információink szerint helyes és pontos. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot más anyagokkal együtt alkalmazzák. Ez az adatlap nem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását és köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.